



Codici di ordinazione  
Order codes

Microregolatore  
Microregulator



CODICE-CODE	REF.
035.01.00006	MR 1/8" 035 06 A

Microregolatore per montaggio in batteria  
Microregulator for battery assembling



CODICE-CODE	REF.
035.01.00003	MR 1/8" 035 06 A B

Manometro  
Gauge



CODICE-CODE	Bar	Psi	A	B	CH.
A35.01.00035	0÷6	-	25	G1/8"	11
A35.01.00025	0÷12	0÷175	25	G1/8"	11

## Microregolatore modulare

- \* Funzionamento a membrana.
- \* Estrema facilità d'assemblaggio, grazie al particolare sistema d'aggancio.
- \* Versioni per acqua (senza relieving).
- \* Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti.
- \* Campo di regolazione: 0÷6 Bar (0÷0,6 MPa).
- \* Pressione massima d'ingresso: 10 Bar (1,00 MPa).
- \* Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50°C (122°F).
- \* Coppia di serraggio max. inserti G1/8" IN-OUT: 20 N·m.
- \* Portata di riferimento (P=6,3 Bar - Δp=1 Bar): 3,75 NI/min (acqua).
- \* Peso 0,080 Kg.
- \* Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

## Modular microregulator

- \* Operation with diaphragm.
- \* Version water (without relieving).
- \* Can be wall mounted using the relative holes.
- \* Pressure locking device.
- \* Pressure regulation range 0÷6 Bar (0÷0,6 MPa).
- \* Maximum inlet pressure: 10 Bar (1,00 MPa).
- \* Max. ambient temperature (at 10 bar) 50°C (122°F).
- \* Max. torque inserts G1/8" IN-OUT: 20 N·m.
- \* Reference flow rate (P=6,3 Bar - Δp=1 Bar): 3,75 NI/min. (water)
- \* Weight 0,080 Kg.
- \* Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).

Regolatore da batteria  
Regulator for battery

