



Codici di ordinazione Order codes

Filtro Filter



CODICE-CODE	REF.
042.02.00192	F 1/4" 042 80 TT

Filtro tazza corta Filter short bowl



CODICE-CODE	REF.
042.02.00007	F 1/4" 042 80 TC

Kit assemblaggio unità Unit assembling kit



CODICE-CODE	MODEL
C40.06.00001	R - F (only)

Kit per assemblaggio batterie Battery assembling kit



CODICE-CODE	MODEL
C42.06.00001	F - R - FR

Staffa fissaggio a T "T" Bracket kit



CODICE-CODE	MODEL
C42.05.00001	F - R - FR

Filtro

- * Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti.
- * Grado di filtrazione 80 micron.
- * Tazza disponibile in due configurazioni: in poliammide tenaccizzata trasparente oppure in versione corta trasparente.
- * Pressione massima d'esercizio: 16,0 Bar (1,60 MPa).
- * Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/4" IN-OUT: 25 N·m.
- * Portata di riferimento (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 18 NI/min (acqua).
- * Peso: 0,095 Kg.
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Filter

- * Can be wall mounted using the relative holes.
- * Filtering degree 80 micron.
- * Bowl available in two configurations: transparent toughened polyamide or short transparent version.
- * Maximum operating pressure: 16,0 Bar (1,60 MPa).
- * Max. ambient temperature (at 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Max. torque inserts G1/4" IN-OUT: 25 N·m.
- * Reference flow rate (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 18 NI/min (water).
- * Weight: 0,095 Kg.
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).

Gruppo filtraggio Filtering element



CODICE-CODE	MODEL
C40.02.00102	F 80 MICRON